

# SPB 衛生級吸粉剪切泵

www.jvpump.com



## 應用

此設備被廣泛應用於自動吸粉末與不可混溶液體，作簡易混合，以達到、溶解、分散均質、乳化功能如：糖水，食品，飲料，化妝品，製藥……

## 工作原理

活動式線上型安裝。

由入料漏斗加料與另一流體直接經由文氏管入泵體混合，自吸，剪切，加壓一次完成要求效果。

## 設計優點

- ◆三機一體 吸粉，剪切，加壓。
- ◆更具競爭力 成本更低
- ◆省空間 簡化系統設備
- ◆自吸三通管 增加入口吸力
- ◆衛生級設計 符合衛生要件
- ◆低黏度時不需要額外增加泵，更經濟
- ◆套裝推車 移動式或固定式：  
含漏斗，蝶閥，簡易自吸剪切泵



# SPB 衛生級吸粉剪切泵



## 材質

接液部份           AISI 316 L  
 其他金屬部份      AISI 304 SS  
 流體接觸墊片      EPDM  
 最高黏度: 500 CP  
 標準軸封: Sic/Sic/V  
 標準拋光: 0.8Ra

## 選項

墊片                 FKM, NBR  
 機械軸封          單機械軸封, 雙機械軸封  
 排水裝置  
 防爆馬達

## 技術資料

### 60 HZ

型錄 型號	馬達 KW		流量 (m <sup>3</sup> /h)	最大溶糖 kg/h	最大溶粉 kg/h	系統管徑	
	300 cp	500 cp				入口	出口
SPB01	4	5.5	20	1,400	980	2"	1.5
SPB02	9	11	40	2,000	1,300	2.5"	2"
SPB03	18.5	22	60	3,000	2,000	3"	2"

### 50 HZ

型錄 型號	馬達 KW		流量 (m <sup>3</sup> /h)	最大溶糖 kg/h	最大溶粉 kg/h	系統管徑	
	300 cp	500 cp				入口	出口
SPB01	3	4	15	980	690	2"	1.5
SPB02	5.5	7.5	30	1,400	900	2.5"	2"
SPB03	15	18.5	50	2,000	1,400	3"	2"